

E460 3.5k After Market

Imprimante : E460

Déclaration du rendement :	Rendement moyen de la cartouche 3500 pages standard
	Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Moyenne 4073
Ecart moyen 106
Estimation assurée à 90% 4008

Pour toutes questions concernant le test
Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
Date du Test	6-juin-2008	9-juin-2008
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage 1ère secousse		niveau toner faible
2ème secousse		0
mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes testées		3
support utilisé		Tidal Hammermill - 20# - Letter
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Long Bow Lexmark G9
système d'exploitation		Windows XP SP2
logiciel d'application		Acrobat version 7.0.0
Version page test		19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Données de la Cartouche testée :		Température			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	moy °C	Max °C	Min °C	Moy	Max	Min		
CAS081331A6A	Pluto	21	22	21	55	60	52	4018	oui
CAS081331A5A	Neptune	21	22	21	55	60	52	4069	oui
CAS081331A8B	Uranus	21	22	21	55	60	52	4079	oui
CAS081331A62	Neptune	22	22	21	54	56	50	4079	oui
CAS081331A4B	Pluto	22	22	21	54	56	50	3939	oui
CAS081331A88	Uranus	22	22	21	54	56	50	4108	oui
CAS081331A3A	Pluto	22	22	21	54	56	50	4090	oui
CAS081331A61	Neptune	22	22	21	54	56	50	3969	oui
CAS081331A69	Uranus	22	22	21	54	56	50	4310	oui

Comments and or exceptions: