

E460 9.0k After Market

Imprimante : E460

Déclaration du rendement :	Rendement moyen de la cartouche 9000 pages standard
	Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Moyenne 9301
Ecart moyen 234
Estimation assurée à 90% 9155

Pour toutes questions concernant le test
Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
Date du Test	10-juin-2008	13-juin-2008
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage 1ère secousse		niveau toner faible
2ème secousse		0
mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes testées		3
support utilisé		Tidal Hammermill - 20# - Letter
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Long Bow Lexmark G9
système d'exploitation		Windows XP SP2
logiciel d'application		Acrobat version 7.0.0
Version page test		19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Données de la Cartouche testée :		Température			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	moy °C	Max °C	Min °C	Moy	Max	Min		
CAS08133305A	320065	22	23	22	50	57	44	9399	oui
CAS08133304F	320032	22	23	22	50	57	44	9209	oui
CAS081333051	320066	22	23	22	50	57	44	9209	oui
CAS08133305F	320065	23	24	22	48	56	43	8829	oui
CAS081333061	320032	23	24	22	48	56	43	9229	oui
CAS08133304D	320066	23	24	22	48	56	43	9539	oui
CAS081333054	320065	22	23	21	52	55	48	9325	oui
CAS081333062	320032	22	23	21	52	55	48	9308	oui
CAS081333068	320066	22	23	21	52	55	48	9658	oui

Comments and or exceptions: